

ŠPECIFIKÁCIA ŽAHKÉHO PORTÁLOVÉHO ŽERIAVU – DOPYT

Názov firmy, adresa:

Meno:

E-mail:

Telefón: Fax:

Požadované informácie:

Nosnosť (max. 2000kg)

Celková výška žeriavu HT:

Celková šírka žeriavu L :

Požadovaná výška zdvihu HÖ:

Dodávka s elektrickým reťazovým kladkostrojom
ABUS Typ GM

Dodávka s ručným reťazovým kladkostrojom

Dodávka bez kladkostroja

Pojazd kladkostroja:

ručný elektrický 5 m/min bez pojazdu

Ovládanie:

závesným ovládačom zaveseným na kladkostroji

závesným ovládačom nezávislým na pojazde
kladkostroja

Ovládacie napätie:

400 V / 50 Hz - priame ovládanie 48 V - nepriame ovládanie

Napájanie:

vlečným káblovým (zhrňovacím) vedením s plochým káblom a pozink. profilmi

krytou trolejou

bez napájania

Realizácia montáže:

ITECO ŽERIAVY s.r.o.

budeme realizovať samostatne

Termín predpokladanej realizácie:

Termín doručenia ponuky:

Špeciálne požiadavky:

